

450-RACK

ERAME

ELECTRONIQUE

Série 450 Rack vidéo



Ce rack, série 450, sert pour l'alimentation des ensembles de système de rétrovision (caméra et moniteur) et à l'interfaçage avec les signaux de bus afin de commuter les différentes sources vidéos sur les moniteurs (mode quai gauche ou droite / mode rétro vision / mise en veille).

L'alimentation est isolée galvaniquement de l'alimentation de la rame.

Caractéristiques Techniques

Spécifications Electriques :

Alimentation :	24V, 48V ou 72V DC / Autres sur demande Isolée galvaniquement de l'alimentation de la rame
OSD :	Incrustation sur les images
Signaux vidéo :	PAL CCIR 15.625Hz / 50Hz entrelacé Niveau 1V / 75 Ohms
Consommation :	30W (avec 2 moniteurs et 2 caméras)

Mécanique :

- Largeur Face AV : 300 mm
- Largeur rackable : 256 mm
- Hauteur : 177 mm
- Profondeur (sans prise) : 197 mm
- Poids : 5 kg

Température :

En utilisation :	-20°C à +55°C
Hors utilisation :	-30°C à +70°C

Humidité :

En utilisation :	90% max. sans condensation
Hors utilisation :	90% max. sans condensation

